

**Allgemeine Spezifikation**  
**Ausschreibungstext**  
**Sanftanlasser**  
**Typenreihe SH21 3 bis 15 kW**

Elektronischer Sanftanlasser für den  
sanften An- und Auslauf von Drehstrom-Asynchron-Motoren.  
Netzspannung 3~380 - 415 V  
Netzfrequenz 50/60 Hz

Ausgeführt mit mikroprozessorgesteuertem Zeitintegrator  
für reproduzierbaren, linearen An- und Auslauf im Bereich  
von 1 bis 10 Sekunden, getrennt einstellbar.  
Losbrechmoment im Bereich 0,3- bis 0,8-fach  
einstellbar.  
Digitaler Eingang für 200ms Spannungsboost.  
Störmeldekontakt.  
Geeignet für  $\sqrt{3}$ -Schaltung.  
Schutzart IP20, Hutschienenmontage.  
CE-gekennzeichnet gemäß den EU-Niederspannungs- und EMV-  
Richtlinien  
erfüllt EN/IEC 60947-4-2, UL, CSA

Motornennleistung: P=.....kW

Motorspannung: 3 x .....V

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Motornennstrom: I=.....A

Standardanlauf/ $\sqrt{3}$ -Schaltung

(nicht zutreffendes bitte streichen)

Type: **SH21-...../.....**

Fabrikat: **BLEMO-Sanftanlasser**  
Siemensstr. 4, 63110 Rodgau 2  
Telefon 06106 / 82 95 - 0  
Telefax 06106 / 82 95 - 20  
Email [info@blemo.com](mailto:info@blemo.com)  
Internet <http://www.blemo.com>